



Изображение может отличаться от реального изделия. Подробные сведения см. в технических характеристиках.



ТМБН 5/230V

Компактный портативный индукционный нагреватель

Компактный индукционный нагреватель ТМБН 5 подходит для широкого спектра задач — на производственных стендах, в заводских цехах или в полевых условиях. К обычным областям применения относится техобслуживание и ремонт редукторов, насосов, вентиляторов и воздуходувок. Небольшой вес и встроенная рукоятка позволяют переносить его для использования в различных местах, а также хранить в закрытом месте, например, в багажнике автомобиля или небольшой кладовке.

- Инновационная технология нагрева подшипников
- Портативный, компактный и лёгкий
- Автоматический мониторинг температуры
- Нет необходимости в отдельном сердечнике для каждого компонента
- Используется передовая технология электроники со средними частотами
- Выбор настроек мощности
- Простая и удобная панель управления
- Бесшумная работа

Смотреть все новости

Размеры

Размеры (Ш x Д x В)	270 x 180 x 275 mm
---------------------	--------------------

Производительность

Пример нагрева (подшипник, вес, температура, время)	6310, 1.08 kg, 110 °C, 1min40sec
---	----------------------------------

Свойства

Рекомендуемые области применения	Вентиляторы и воздуходувки Компрессоры Роликовые конвейеры Подшипниковые корпуса Редукторы Электродвигатели Насосные установки Двигатели
Тип	Переносной индукционный нагреватель
Серия	ТМВН 5
Способ нагрева	Индукционный, среднечастотный
Пригоден для монтажа	Да
Пригоден для демонтажа	Нет
Масса сплошной детали (макс., монтаж)	2.5 kg
Масса подшипника (макс.)	5 kg
Диаметр отверстия детали (монтаж)	20 – 100 mm
Наружный диаметр детали	-
Потребляемая мощность (макс.)	350 W
Ширина детали (макс.)	50 mm
Напряжение	200-240 V
Частота напряжения	50 / 60 Hz
Ток (макс.)	2 A
Измерение температуры	Магнитный датчик типа K
Количество температурных датчиков	1
Размагничивание после нагрева	Да
Коды ошибок	Да
Температура нагрева (макс.)	200 °C
Защита от тепловой перегрузки	Да
Дисплей	7-сегментный светодиодный дисплей
Принудительное воздушное охлаждение	Нет
Настройка мощности	10% 25% 50% 100%
Режим термометра	Да
Режим времени	Да
Пульт дистанционного управления (проводной)	Нет
Контроль времени нагрева	5 – 1800 s
Шаги времени нагрева	1 s
Контроль температуры нагрева	40 – 200 °C
Шаги температуры нагрева	1 °C
Материал корпуса	Специальный полиамид PA с покрытием каучуком TPU
Цвет	Синий Тёмно-серый
Комплектация	Нагреватель, температурный датчик (ТМВН 5-3), 1 пара термостойких перчаток (ТМВА G11), 1 подставка для подшипника (ТМВН 5-5), 1 нагревательный зажим (ТМВН 5-4) и 1 сетевая вилка Schuko

Логистика

Country of Manufacturing (COM code)	16 - Netherlands
Масса нетто изделия	3 kg
Код eClass	23-05-19-01
Код UNSPSC	40101831

Купить онлайн

Запасная часть

Термозащитные перчатки	TMBH G11
Запасной магнитный датчик температуры типа К с кабелем и штекером для компактного переносного индукционного нагревателя	TMBH 5-3
Запасной нагревательный зажим (включая кабель и штекер) для компактного переносного индукционного нагревателя	TMBH 5-4
Запасной держатель подшипника для компактного переносного индукционного нагревателя	TMBH 5-5